הנחיות לגבי חיתוך ברזל רשת במעברי פתחים, צינורות וכדו'.

1. בחיתוך ברזל לכוון כלשהו, יש לתת אותו קוטר ברזל מכל צד של הפתח, כולל אורך חפיפה תקני לכל כיוון.
2. יש לתת אותו שטח חתך ברזל שנחתך בכל צד של הפתח.

דוגמא: נחתך 2Ⱶ12 של הרשת, יש לתת 2+2Φ12 משני הצדדים עם אורך עגון (70 ס"מ) לכל צד.

-יש לחתוך רשתות סטנדרטיות עודפות במקומות נחוצים

רשתות

מסי רשת	צורת הרשת
1	600 / 590; 33Ⱶ6.5@10L=600; 60Ⱶ6.5@10L=330; 320 / 330
2	600 / 590; 33Ⱶ8@10L=600; 60Ⱶ8@10L=330; 320 / 330
3	600 / 590; 33Ⱶ10@10L=600; 60Ⱶ10@10L=330; 320 / 330
4	600 / 590; 33Ⱶ12@10L=600; 60Ⱶ12@10L=330; 320 / 330

הערות:

1. טיב הבטון ב-30 סוג ברזל Fe-500.
2. דרגת חשיפת הבטון - 4
3. הקבלן אחראי למידות . במקרה של טעות או אי-התאמה יש להודיע למתכנן.
4. יש לקרוא תכנית זאת עם כל שאר התכניות אדר', קונס', תכנית הגשה לשם בצוע פרטי ממ"ד, ולשם קביעת מדות ומפלסים עפ"י ההיתר. יש לעבוד עם תכנית הגשה מאושרת ע"י הרשות.
5. יש לקרוא תכניות זאת ביחד עם תכניות של כל היועצים

הקבלן אחראי למידות על כל טעות או אי התאמה יש להודיע למתכנן.

תפוצה:

מס' מהדורה	תאריך	אדר'	קונסט'	חשמל	אינס'	פיקוח	מפקח	קבלן	
	08.06.20								

שינויים ותוספות :

מהדורה : 1

לעיון ○ לאישור ○ לבצוע ● למכרז ○

י. פינטו - מהנדס בנין
רח' צה"ל 29 אשקלון 78593 ת.ד. 5171
טל': 08-6722233 פקס: 08-6724912

שם פרוייקט:

מכללת אשקלון
מבנה מדע וטכנולוגיה

שם התכנית:

תינכות סלפמ 13.70+ סורד

רשתות תחתונות

שם הקובץ:	D:\MICHLALA MADAIM VE TECHNOLOGIA\KONSTR\Koma-G.dwg		
תאריך	08.07.19	שרטט	ילנה
קנ"מ	1:50	ביקר	פינטו
מגרש	בנין	מפלס	גליון
			ק- 56